

KERNAU

— Witaj w domu —

ZLEWOZMYWAK STALOWY KSS C 453 1B LINEN



WZORNICTWO

MATERIAŁ

STAL NIERDZEWNA
AISI 304-18/10

POWIERZCHNIA

LINEN

FUNKCJONALNOŚĆ

ODPŁYW 3 i 1/2"

TAK

ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY

TAK

WYSOKA ODPORNOŚĆ
NA USZKODZENIA MECHANICZNE

TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

ILOŚĆ KOMÓR

1 KOMORA

WYMIARY (S X D)

480 X 480 MM

KOMORA GŁÓWNA (S X D X G)

405 X 355 X 170 MM

OTWÓR MONTAŻOWY

WG SZABLONU

GRUBOŚĆ STALI

0,6 MM

INSTALACJA

TYP MONTAŻU

NABŁATOWY

TYP SYFONU

STANDARD

OTWÓR MONTAŻOWY NA BATERIĘ

DO WYCIĘCIA

MONTAŻ DO SZAFEK O MINIMAL-
NEJ PODBUDOWIE 45 / 60 CM
JEŚLI ZLEWOZMYWAK JEST
ZBUDOWANY W KOŃCU CIĄGU
KUCHENNEGO

TAK

SZABLON WYKROJU OTWORU
MONTAŻOWEGO

TAK

TECHNOLOGIE:



ODPŁYW 3 I 1/2": Pozwala na szybkie opróżnienie zlewozmywaka z wody. A jak dobrze wiemy każda minuta ma ogromne znaczenie.



STAL AISI 304 18/10: Stal nierdzewna najwyższej jakości, neutralna w kontakcie z żywnością. Posiada właściwości antykorozyjne co oznacza, że jest bezpieczna dla naszego zdrowia.



WYKOŃCZENIE LINEN: Wykończenie o delikatnej strukturze, dzięki której zlewozmywak staje się bardziej odporny na wszelkie zarysowania.



NEUTRALNY MATERIAŁ DLA ŻYWNOŚCI: Stal nierdzewna cechuje się obojętnością na zapachy, kolorowe płyny i dzięki tym zaletom jest materiałem niezwykle przyjaznym dla użytkownika i bardzo łatwym w utrzymaniu czystości.



DUŻA GŁĘBOKOŚĆ KOMÓR: Zlewozmywaki Kernau wyróżnia duża głębokość komór. Wpływa to na ergonomię produktu i ułatwia jego codzienne użytkowanie.



DO SZAFKI 45 CM: Montaż zlewozmywaków do szafek o minimalnej podbudowie 45 cm (60 cm jeśli zlewozmywak jest zabudowany w końcu ciągu kuchennego).



www.kernau.com

* Przedłużona gwarancja nie obejmuje syfonu.