

KERNAU

CHŁODZIARKA

KFR 04243.1 B

Chłodziarka Kernau KFR 04243.1 B to kompaktowa chłodziarka z wbudowaną komorą mrożenia, idealna do domków letniskowych, akademików czy biur. Pojemność 41 l zapewnia miejsce na najważniejsze produkty, a cicha praca (39dB) nie zakłóca codzienności. Dzięki możliwości przełożenia drzwi i demontowalnej uszczelce, urządzenie łatwo dopasować do przestrzeni i utrzymać w czystości. Proste sterowanie elektroniczne pozwala wygodnie zarządzać temperaturą. Niewielkie rozmiary i uniwersalna stylistyka sprawiają, że to praktyczny wybór tam, gdzie liczy się funkcjonalność i oszczędność miejsca.



WZORNICTWO

EAN	5902701879631
KOLORYSTYKA	CZARNA
TYP	CHŁODZIARKA

FUNKCJONALNOŚĆ

STEROWANIE	ELEKTRONICZNE
IŁOŚĆ DRZWI	1
MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA DRZWI	TAK
IŁOŚĆ KOMPRESORÓW	1

FUNKCJONALNOŚĆ CHŁODZIARKI

TYP CHŁODZENIA	STATYCZNY
RODZAJ ROZMRAŻANIA	MANUALNE
DEMONTOWALNA USZCZELKA	TAK
LICZBA BALKONIKÓW NA DRZWIACH	2
LICZBA PÓŁEK	2
POJEMNIK NA JAJKA	TAK

FUNKCJONALNOŚĆ - ZAMRAŻARKA

TYP CHŁODZENIA	STATYCZNY
RODZAJ ROZMRAŻANIA	MANUALNE
DEMONTOWALNA USZCZELKA	TAK
TACKA NA LÓD	TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

KLASA ENERGETYCZNA	E
ZUŻYCIE ENERGII NA ROK (KWH):	79 KWH
POJEMNOŚĆ NETTO CHŁODZIARKI (LT)	41 L
POZIOM EMISJI HAŁASU (DB)	39 DB
GŁOŚNOŚĆ TURBO	65 DB
CZYNNIK CHŁODNICZY	R600A

WYMIARY:

WYSOKOŚĆ (MM)	515 MM
SZEROKOŚĆ (MM)	440 MM
GŁĘBOKOŚĆ (MM)	475 MM



STEROWANIE ELEKTRONICZNE: Sterowanie elektroniczne w modelu KFR 04243.1 umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury wewnątrz chłodziarki. Dzięki temu urządzenie działa stabilnie, a przechowywana żywność ma zapewnione optymalne warunki chłodzenia.



DEMONTOWALNA USZCZELKA: Demontowalna uszczelka pozwala na dokładne czyszczenie, co ułatwia utrzymanie higieny wewnątrz urządzenia. Jej regularna pielęgnacja ogranicza rozwój bakterii, neutralizuje zapachy i wspiera długotrwałą, bezawaryjną pracę chłodziarki.



MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA DRZWI: Opcja zmiany kierunku otwierania drzwi ułatwia dopasowanie lodówki do układu pomieszczenia, zapewniając większą swobodę aranżacyjną i wygodę w codziennym użytkowaniu.

INSTALACJA:

NAPIĘCIE (VOLT)	220 - 240V
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50HZ
ZUŻYCIE ENERGII (W)	90W
DŁUGOŚĆ PRZEWODU PRZYŁĄCZENIOWEGO (W MB)	1,6 MB
REGULOWANE NÓŻKI	FRONT X2



www.kernau.com

Więcej podobnych produktów znajdziesz **tutaj**